



Presión y Temperatura

Weiss ofrece una línea completa comercial de termómetros bimetálicos de 2", 3" y 5". Todas las versiones están sellados herméticamente y humedecido de silicona para un rendimiento óptimo en la mayoría de las aplicaciones industriales. Una característica de calibración es estándar en los tipos de ángulo variable. Otros termómetros con dial 3" y 5" están disponibles con o sin una característica de reposición para una elección más amplia de clientes y el ahorro.

Indicadores de Presión Análogos con dial de 2.5" y 4" con caja en acero y toma en bronce, disponibles también en Acero Inoxidable total.



Termómetro de Regleta, Bimetálico 3 - 5" con toma vertical, orientable u horizontal

Vacuómetros - Termopozos - Bridas de Montaje

Accesorios

www.ainsa.com.ec



Como distribuidores locales buscamos productos de calidad y Conek funciona plenamente de acuerdo con la Norma ISO 9001

Contamos con conectores instantáneos tipo codo, recto, T&Y y unión, también;

Regulador de velocidad tipo Banjo

Silenciadores

Tubo de Poliuretano desde 4mm hasta 16mm de diámetro

Tubo de Nylon desde 4 mm hasta 12mm de diámetro



Fluidos Admitidos [**AIRE, AGUA***]

Presión de Trabajo [**0 - 9.9Kgf/Cm**]

Resistencia al Vacío [**-750 mmHg (99% de vacío)**]

Temperatura de utilización [**0-60 C°**]