



SEÑALES DE MENSAJE VARIABLE METRO VMS

Disposición:

- En 1500 libras, puede ser remolcado por la mayoría de los vehículos
- Enganche de bola de 2 pulgadas
- Para trabajo pesado
- Giro de torre para una colocación óptima

Acto para áreas metropolitanas

- Completa muestra del mensaje en 2 tamaños
- Remolque compacto
- Controlador con pantalla táctil e interfaz intuitiva
- Marca de alta calidad y confianza

Sistema de Alimentación

- Los paneles solares cargan las baterías de forma automática sin intervención
- Auto - Cargador, se apaga cuando las baterías están completamente cargadas. Prevención del daño
- Los ventiladores de refrigeración evita el acceso no autorizado

Operación

- Controlador de pantalla táctil a todo color o portátil, suministrado por el usuario con el software WANCO
- Mensaje de texto pre-programados, símbolos y gráficos
- Múltiple fuentes alfanuméricas
- Patrones de flechas adicionales audaces
- Reloj interno, facilita la programación de horario
- LEDs de alta eficiencia para la legibilidad excepcional
- Funcionamiento energéticamente eficiente
- Lentes ópticos y sombrillas (aumenta la visibilidad)



Especificaciones

Pantalla:	Tamaño del gabinete:	Huella de despliegue	Altura de despliegue	Altura mínima:	Peso aproximado	Llantas
48 x 30 píxeles	1.83 x 1.24 m	3.05 x 1.98 m	3.00 m	2.16 m	635 kg	15 pulgadas

El metro VMS ofrece una matriz completa de alta eficiencia

- Remolque compacto del metro, es fácil de manejar y desplegar
- Recopilador de datos de tráfico, el GPS y las comunicaciones a distancia con control remoto.

Cumplimiento de las Normas

NTCIP compatible

Mantenimiento

- Baterías libres de mantenimiento
- Módulos de visualización individuales pueden ser reemplazados fácilmente
- Neumáticos del remolque estándar de 15 pulgadas
- Añorillada resistente, guardabarros de acero (pueden ser reemplazados si están dañados)
- Durable acabado de pintura en polvo resistente a los elementos

Matriz GYE:

PBX.: (593-4) 3712670 - 2920012 - 2920029
Fax: Ext. 103 Cel.: (593-9) 99096381
www.ainsa.com.ec

UIO:

PBX.: (593-2) 6014657 - 6010969 - 6011319
Fax: Ext. 103 Cel.: (593-9) 84999951
info@ainsa.com.ec